

PONCEUSE SANS BALAIS ORBITALE ALÉATOIRE - SKORPIOE



RX253 - RX256

La nouvelle ponceuse orbitale sans balais aléatoire **SKORPIOE** représente la première ponceuse électrique orbitale aléatoire RUPES utilisant la technologie de moteur avancée **BRUSHLESS**. Le moteur sans balais à haut rendement garantit puissance et performances pour pratiquement toutes les applications, maintenant la vitesse même dans des conditions de charge élevée. Le Skorpio E présente une ergonomie optimisée qui le rend confortable et facile à utiliser, tandis que la conception innovante offre une maniabilité et un équilibre incroyables pour garantir des résultats de ponçage précis et efficaces. SKORPIO E est également silencieux, extrêmement léger et avec un faible niveau de vibration maximisant le confort de l'opérateur.

ORBIT SKORPIO E Ø 3 mm:

l'orbite de 3 mm est conçue pour les applications de finition utilisant des abrasifs de qualité P320 et supérieurs. La petite orbite, combinée au régime élevé et aux abrasifs appropriés, offre une finition de haute qualité parfaitement préparée pour les peintures et autres revêtements.

ORBIT SKORPIO E Ø 6 mm:

l'orbite de 6 mm est idéale pour créer la meilleure combinaison d'enlèvement de matière / finition de surface. L'orbite de 6 mm est 20% plus efficace en temps que l'orbite traditionnelle de 5 mm et, lorsqu'elle est utilisée avec les qualités abrasives suggérées entre P120 et P320, génère la même finition de haute qualité.

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic.

By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.

Customize

Reject All

Accept All

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	RX253A	RX253A/ST9	RX256A	RX256A/ST9
Ø orbite (mm)	3	3	6	6
Ø Patin d'appui (mm)	150	150	150	150
Filetage du tampon de support	5/16 «	5/16 «	5/16 «	5/16 «
Coussinet de support pour trous	MULTI-TROUS	MULTI-TROUS	MULTI-TROUS	MULTI-TROUS
R.P.M	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000
Contrôle électronique de la vitesse	•	•	•	•
Puissance (W)	250	250	250	250
Classe d'isolation	Je	Je	Je	Je
Poids (kg)	1.2	1.2	1.2	1.2
Cordon (m)	5	9	5	9
Patin d'appui fourni	981.600	981.600	981.600	981.600

KITS DISPONIBLES

RX253A/KIT A

RX253A/KIT B

RX253 BOX

RX256A/KIT A

RX256A/KIT B

RX256 BOX

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic.

By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.